



HARTMANN



FRANCE
TRESORE

ARMOIRE FORTE IGNIFUGE PAPIER 30 MINUTES

Stop Fire

Norme Européenne EN 15659 • Label S30P
Protection anti-effraction Norme Européenne
EN 14450 / Classe S1



Stop Fire 900

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total).

Caractéristiques techniques


ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise peuvent compromettre son avenir.
- Lors d'un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C. D'après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !

LES ARMOIRES IGNIFUGES STOP FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- Protection anti-feu norme européenne EN 15659 / S30P
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- Protection contre le rayonnement électromagnétique.
- Coloris gris RAL 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intactable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



En Option



Poignée étoile à 3 branches en option.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Porte simple	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	Simple	2 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	240	150
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	Double	2 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	450	190
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	Double	4 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	660	275
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	Double	4 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	890	365