



HARTMANN



FRANCE TRESORE

ARMOIRE FORTE POUR CLÉS

Clés Protect 600 à 3060



Clés Protect 2520

Avec 6 panneaux extractibles

Caractéristiques techniques

Avec panneaux extractibles sur glissières.
Espace entre 2 panneaux : 80 mm.
Avec rails d'accrochage réglables en hauteur sur crémaillères.
(Espace entre 2 crochets : 30 mm). Ouverture des portes à 180°.
Résistance à l'effraction certifiée norme Européenne EN 14450, classe S1 (fixation au sol conseillée pour une meilleure stabilité).

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS.
1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intatable, silencieuse, anti-manipulations. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès. Avec cette serrure les Clés Protect sont équipées d'un compteur d'ouverture infalsifiable. Uniquement pour CLES PROTECT 10/30/60/100.

Modèles 600 à 3060 certifiés EN 14450 classe S1	Dim. extérieure HxLxP en mm	Épaisseur corps en 10 ^e	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nbre de panneaux extractibles	Poids en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	4	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	240