



COFFRES DE SÉCURITÉ

Série HT

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation

↳ Caractéristiques techniques

CONSTRUCTION EN ACIER 1^{ER} CHOIX, STRUCTURE INDÉFORMABLE ET MONOBLOC EN ACIER DE 30/10^E. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, À DOUBLE PAROI ÉPAISSEUR TOTALE 40 MM DONT 60/10^E EN ACIER. OUVERTURE À 90°. TROUS DE SCELLEMENT (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE). FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR À 180°, COLORIS NOIR RAL 9005.



HT 70.
1 tablette réglable
en hauteur au pas de 40 mm.

↳ Serrures



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 Classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP (réf.2618) testée A2P niveau A. 2 clés fournies.



Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP (réf.2618) testée A2P niveau A. 2 clés fournies. Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

HT

MODÈLE	Dimension extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dimension intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volumes en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	194 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65