


Clés Protect

Existe en version coffres-forts pour clés certifiés Classe 1 EN 1143-1 (voir page 23).



Clés Protect 30.
Pour la protection de 30 clés.

Caractéristiques techniques

Clés Protect 10 à 300

RAILS D'ACCROCHAGE DE CLÉS RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES. BLINDAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION. COLORIS GRIS CLAIR RAL 7035. OUVERTURE DES PORTES À 100°.



Trappe de dépôt de clés avec chicanes anti-pêches en série sur Clés Protect 10/30/60/100.




Clés Protect 2520.
Avec 6 panneaux extractibles.

Caractéristiques techniques

Clés Protect 600 à 3060

AVEC PANNEAUX EXTRACTIBLES SUR GLISSIÈRES. ESPACE ENTRE 2 PANNEAUX : 80 MM. AVEC RAILS D'ACCROCHAGE RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR CRÉMAILLÈRES. (ESPACE ENTRE 2 CROCHETS : 30 MM). OUVERTURE DES PORTES À 180°. RÉSISTANCE À L'EFFRACTION CERTIFIÉE NORME EUROPÉENNE EN 14450, CLASSE S1 (FIXATION AU SOL CONSEILLÉE POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ). COLORIS GRIS RAL 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.

MODÈLES CLÉS PROTECT 10 À 300	Dim. ext. hors poignées HxLxP en mm	Épaisseur corps en 10ème	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de crochets	Poids en Kg
10	300 x 375 x 105	20	55	4 au dos / ø 10mm	10	12
30	400 x 375 x 105	20	55	4 au dos / ø 10mm	30	15
60	400 x 375 x 120	20	55	4 au dos / ø 10mm	60	16
100	640 x 460 x 120	20	55	4 au dos / ø 10mm	100	27
200	640 x 460 x 200	30	60	4 au dos / ø 10mm	200	44
300	640 x 460 x 300	30	60	4 au dos / ø 10mm	300	48

MODÈLES 600 À 3060 CERTIFIÉS EN 14450 CLASSE S1	Dim. ext. hors poignées HxLxP en mm	Épaisseur corps en 10ème	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de panneaux extractibles	Nombre de crochets	Poids en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	4	600	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	1440	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	1980	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	2520	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	3060	240