Coffre-fort ignifuge

Combi-Line

★★★★

CL 410 – CL 460
Coffres-forts ignifuges

NIVEAU DE SECURITE S2
NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pênes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte noir fumé
- Équipé de série d'une étagère

Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement

SecuTronic

La nouvelle électronique à affichage graphique

- Certifié ECB·S d'après EN classe A
- Serrure électronique programmable
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 1.000.000 codes possibles

Coffre-fort ignifuge
Combi-Line ★★★★

Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifiée ECB·S d'aprés EN 1300 classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses

0 6 **8** 12

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 K	41200 8	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 K	41220 6	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 K	41240 4	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Version E « SecuTronic »

Serrure électronique programmable

- Certifiée ECB·S d'aprés classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- CL 410–440:
  Les armatures de serrure dépassent de 13 mm
  CL 460 :
  Les armatures de serrure dépassent de 11 mm

0 6 **10** 12

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 E	41210 7	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 E	41230 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 E	41250 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Coffre-fort ignifuge
Combi-Line ★★★★

Aperçu

4 tailles différentes :

CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 460 K

CL 410
Etagère(s) : 1

CL 420
Etagère(s) : 1

CL 440
Etagère(s) : 1



CL 460
Etagère(s) : 1

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER

0 6 **8** 12

0 6 **10** 12

Clé supplémentaire pour Combi-Line CL 410-460 K*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	38590 6	Longueur de clé 80 mm

* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.

Couverture de l'assurance
Valeurs assurables en Europe

Coffres-forts EN 14450 / Coffres-forts EN 1143-1

Vue d'ensemble des valeurs assurables en milliers d'€ (en moyenne) dans certains pays européens

	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Belgique (espèces)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Danemark (sans EMA)	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
Danemark (avec EMA)	1	2	4	11	16	81	202	n/a
Allemagne, secteur privé (sans EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n/a
Allemagne, secteur privé (avec EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n/a
Allemagne, secteur commercial/ industriel (sans EMA)	n/a	n/a	10	20	50	100	150	250
Allemagne, secteur commercial/ industriel (avec EMA)	n/a	n/a	20	40	100	200	300	500
France	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Grande-Bretagne*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Italie	10	25	52	103	258	413	568	723
Pays-Bas (espèces)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Autriche, secteur privé (sans EMA)	n/a	n/a	20	65	100	200	400	n/a
Autriche, secteur privé (avec EMA)	n/a	n/a	40	130	200	400	800	n/a
Autriche, secteur commercial/ industriel (sans EMA)	n/a	n/a	10	20	50	100	150	250
Autriche, domaine commercial/ industriel (avec EMA)	n/a	n/a	20	40	100	200	300	500
Norvège (sans certification EX)	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
Norvège (avec certification EX)	n/a	n/a	n/a	n/a	22	35	59	106
Portugal	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Suède	n/a	n/a	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
Suisse (sans EMA)	n/a	n/a	n/a	30	60	120	300	450
Suisse (avec EMA)	n/a	n/a	n/a	60	120	300	600	900
Slovaquie (sans EMA)	n/a	n/a	n/a	6	15	31	62	124
Slovaquie (avec EMA)	n/a	n/a	n/a	25	92	246	492	738
Slovénie (sans EMA)	2	4	8	17	42	83	125	209
Slovénie (avec EMA)	4	8	16	34	84	166	250	418
Espagne	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
République tchèque	4	6	12	20	48	160	240	600
Hongrie (sans EMA)	6	10	20	31	78	n/a	n/a	n/a
Hongrie (avec EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1 170

(NOTE : Les valeurs assurables moyennes en milliers d'€ sont valables - sans autre indication - pour le secteur privé ainsi que pour le secteur commercial et industriel.)
n.a. : Not applicable EMA : Système d'alarme anti-effraction EX : Protection contre les attentats à l'explosif
*Les sommes assurées selon l'ECB·S peuvent différer des sommes selon l'AIS

Couverture de l'assurance, Certifications

Les sommes mentionnées sont des valeurs assurées minimales. Nous vous recommandons de déterminer le niveau le plus favorable en concertation avec votre compagnie d'assurance.

Une grande partie des montants peut être doublée si le conteneur est surveillé par un système d'alarme anti-effraction reconnu par VdS Schadensverhütung GmbH, Cologne.

* En raison de conditions d'assurance différentes, une concertation avec l'assureur est nécessaire.

En consultant votre assureur, vous obtiendrez une couverture d'assurance plus élevée.

- Toutes les armoires dont la masse est inférieure à 1 000 kg sont équipées d'un dispositif d'ancrage et doivent être ancrées conformément aux instructions de montage. Chaque conteneur reconnu par ECB· ·S/VdS est accompagné d'instructions d'utilisation et de montage.
- En raison de la clause de conservation des clés ou du risque élevé de vol de clés, les compagnies d'assurance recommandent des serrures à combinaison. BURG-WÄCHTER propose des coffres-forts avec :
  1. des serrures mécaniques
  2. des serrures électroniques
  Elles augmentent votre protection.
- Veuillez noter que plus votre coffre-fort est sûr, moins la prime d'assurance est élevée.

VdS teste et certifie les produits liés à la sécurité. Dans les classes de serrures testées, les serrures de coffre-fort BURG-WÄCHTER SecuSafe et SecuTronic atteignent des valeurs de résistance élevées. Vous pouvez consulter la performance exacte et la classification des serrures aux pages 290/291.
Le label VdS est synonyme de qualité et de fiabilité.

De nombreux coffres-forts BURG-WÄCHTER répondent aux exigences des normes européennes EN-1143-1 et/ou EN 1047-1. Cela est confirmé par les certificats ECB·S du European Certification Board · Security Systems (organisme de certification selon la norme EN 45011).

La certification ECB·S comprend un examen inopiné des sites de production plusieurs fois par an. Cela permet de garantir un niveau de qualité constant.

Les coffres-forts portant ce sceau répondent aux exigences techniques de la fiche normalisée 24992, emise à jour de mai : 1995. BURG-WÄCHTER est membre de l'association professionnelle **FV Sicherheitssysteme** au sein du VDMA, à Francfort.

Ce label signifie : soumis à des tests très poussés dans le laboratoire d'essai de BURG-WÄCHTER. Pour que vous obteniez une qualité fiable même avec des coffres-forts moins coûteux.

Ces coffres-forts se caractérisent par une protection anti-feu particulièrement élevée.